

Токоизмерительные клещи KEW 2002PA (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 400A(0-400A)

$\pm 1\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (50/60Гц)

$\pm 2\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (40-1кГц)

2000A (0-1500A)

$\pm 1\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (50/60Гц)

$\pm 3\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (40Гц-1кГц)

2000A (1500-2000A)

$\pm 3\% \text{rdg}$ (50/60Гц)

Переменное напряжение: 40/400/750V

$\pm 1\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$ (50Гц-1кГц)

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (40-1кГц)

Постоянное напряжение: 40/400/1000V

$\pm 1\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$

Сопротивление: 400Ом/4к/40к/400кОм $\pm$

$1,5\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$

Звуковая прозвонка: Звуковой сигнал на 50 $\pm$ 35Ом

Выходное напряжение: 400/2000A DC

400мВ/200мВ

Максимальный диаметр обхвата: 55 мм

Частотный диапазон: 40Гц – 1кГц

Предельное напряжение: 5550V AC до 1 мин.

Источник питания: R6 P (AA) (1,5V)x2

Габаритные размеры: 247x105x49 мм

Масса: 0,47 кг

- Аксессуары: 7107 (измерительные провода), 8201 (выходной штепсель), 9094

(футляр), инструкция по эксплуатации

- дополнительно: 8004/8008 (Мультитран), 7014 (выходной шнур)



Токоизмерительные клещи KEW 2002R (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 0 – 400,0 A

$\pm(1,5\%X+3 \text{dgt})$ (45– 65 Гц)

$\pm(2,5\%X+3 \text{dgt})$ (40- 1 кГц)

Переменное напряжение: 40 В - 750V

$\pm(1,0\%X+\text{dgt})$ (45— 65 Гц)

$\pm(1,5\%X+3 \text{dgt})$ (40~ 1 кГц)

Постоянный ток: -

Постоянное напряжение: 40V - 1000V

$\pm(1,0\%X+2 \text{dgt})$

Сопротивление: 400Ом - 400кОм

$\pm(1,5\%X+2 \text{dgt})$

Звуковая прозвонка: 50 $\pm$ 35 Ом (зуммер)

Частота: 40 Гц...1 кГц

Выходное напряжение: 0— 400,0 мВ/0— 400 A

$\pm(2,0\%X+0,5 \text{ мВ})$ (45–65 Гц)

$\pm 3,0\% \text{показ} + 0,5 \text{ мВ}$ (40-1 кГц)

0— 150,0 мВ/0— 1500 A

$\pm(2,5\%X+0,5 \text{ мВ})$ (45–65 Гц)

$\pm(3,5\%X+0,5 \text{ мВ})$ (40-1 кГц)

150,0 – 200,0 мВ/1500-2000 A

$\pm 4,5\%X$

Максимальный диаметр обхвата: 54,5 мм.

Предельное напряжение: 5320 V (в течение 5 сек.)

Источник питания: 2 x 1,5V R6P

Габаритные размеры: 247 x 105 x 49 мм

Масса: 470 гр.

- Защита от перегрузок : 2400 A переменного тока в течение 10 сек.

1200 V переменного/постоянного напряжения в течение 10 сек.,

600 V переменного напряжения 10 сек.

- Сопротивление изоляции: 10 МОм или выше при напряжении между электрической цепью и корпусом прибора или металлическими частями клещей 1000 V.



- Аксессуары: Измерительные провода М-7107;
Две батареи типа R6P;
Инструкция по эксплуатации;
Адаптер разъема для записывающего устройства М-8201;
Чехол М-9094.

- Дополнительные аксессуары: Multi-Tran М-8008;
Датчик выхода типа М-7014 и т.д.

Токоизмерительные клещи KEW 2006 (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 2/20/200А

$\pm 2\% \text{rdg} \pm 5 \text{dgt}$ (2/20А) (50Гц-1кГц)

$\pm 2\% \text{rdg} \pm 5 \text{dgt}$ (200А) (50/60Гц)

$\pm 3\% \text{rdg} \pm 10 \text{dgt}$ (200А) (40Гц-1кГц)

Переменное напряжение: 2/20/200/500В

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$ (50/60Гц)

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 5 \text{dgt}$ (40-1кГц)

Постоянное напряжение: 2/20/200/500В $\pm 1\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$

Сопротивление: 2кОм

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$

Звуковая прозвонка: Звуковой сигнал на $300 \pm 400 \text{Ом}$

Максимальный диаметр обхвата: 19 мм

Частотный диапазон: 40Гц – 1кГц

Предельное напряжение: 2200В АС до 1 мин.

Источник питания: R6P (AA) (1,5В)х2

Габаритные размеры: 184х54х32 мм

Масса: 0,16 кг

- Аксессуары: 7066 (измерительный провод), 9066 (футляр), инструкция по эксплуатации

- Дополнительно: 8004/8008 (Мультитран), 8021 (Energizer)



Токоизмерительные клещи KEW 2007A (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 400/600А

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 4 \text{dgt}$ (50/60Гц)

$\pm 2\% \text{rdg} \pm 5 \text{dgt}$ (40-400Гц)

Переменное напряжение: 400/750В

$\pm 1,2\% \text{rdg} \pm 3 \text{dgt}$ (50/60Гц)

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 4 \text{dgt}$ (40-400Гц)

Сопротивление: 400/4000Ом

$\pm 1,5\% \text{rdg} \pm 2 \text{dgt}$

Звуковая прозвонка: Звуковой сигнал на $50 \pm 35 \text{Ом}$

Максимальный диаметр обхвата: 33 мм

Частотный диапазон: 40Гц – 400Гц

Предельное напряжение: 3700В АС до 1 мин.

Источник питания: R03 (AAA) (1,5В)х2

Габаритные размеры: 195х78х36 мм

Масса: 0,26 кг

- Аксессуары: 7066 (измерительный провод), 9097 (футляр), инструкция по эксплуатации

- Дополнительно: 8004/8008 (Мультитран), 8021 (Energizer)



цена
3 540,00 руб.

Токоизмерительные клещи KEW 2017 (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 200А/600А

0...400А

±1,5 % 50/60Гц

±2,0 % 40Гц...1кГц

0...600А

±1,0 % 50/60Гц

±2,0 % 40...1кГц

Переменное напряжение: 200В/600В

±1,0 % 50/60Гц

±1,5 % 40Гц...1кГц

Сопротивление: 0...200 Ом ± 1,5 %

Звуковая прозвонка: 30±20 Ом (зуммер)

Максимальный диаметр обхвата: 33 мм

Частотный диапазон: 40 Гц ... 1 кГц

Предельное напряжение: 600В(в течение 1 мин)

Источник питания: 1 x 9В тип 1604

Габаритные размеры: 208x90x40 мм

Масса: 400гр.

- Цифровая шкала: 4 разряда (1999)

- Выбор предела: Ручной

- Измерение RMS

- Удержание показаний

- Защита от перегрузки: 660В AC/DC (в течение 10сек) Омметр: 660В (в течение 10 сек)

- Скорость измерения: 2,5 изм./сек.

- Индикация перегрузки

- Автоматическое выключение

- Поясная сумка

- Сертификат об утверждении типа



Токоизмерительные клещи KEW 2027 (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 200А/600А

0...400А

±1,5 % 50/60Гц

±2,0 % 40Гц...1кГц

0...600А

±1,0 % 50/60Гц

±2,0 % 40...1кГц

Переменное напряжение: 00В/600В

±1,0 % 50/60Гц

±1,5 % 40Гц...1кГц

Сопротивление: 0...200 Ом ± 1,5 %

Звуковая прозвонка: 30±20 Ом (зуммер)

Максимальный диаметр обхвата: 33 мм

Частотный диапазон: 40 Гц ... 1 кГц

Предельное напряжение: 600В(в течение 1 мин)

Источник питания: 1 x 9В тип 1604

Габаритные размеры: 208x90x40 мм

Масса: 400гр.

- Цифровая шкала: 4 разряда (1999)

- Выбор предела: Ручной

- Измерение RMS

- Удержание показаний

- Защита от перегрузки: 660В AC/DC (в течение 10сек) Омметр: 660В (в течение 10 сек)

- Скорость измерения: 2,5 изм./сек.

- Индикация перегрузки

- Автоматическое выключение

- Поясная сумка

- Сертификат об утверждении типа



Токоизмерительные клещи KEW 2031 (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 20A $\pm 2\%$ rdg ± 5 dgt (50Гц-1кГц)200A $\pm 2\%$ rdg ± 5 dgt (50/60Гц) $\pm 3\%$ rdg ± 10 dgt

(40Гц-1кГц)

Максимальный диаметр обхвата: 24 мм

Частотный диапазон: 40Гц – 1кГц

Предельное напряжение: 3700В AC до 1 мин.

Источник питания: LR-44 (1,5В)х2

Габаритные размеры: 147х58,5х26 мм

Масса: 0,1 кг

- Аксессуары: 9090 (футляр), инструкция по эксплуатации

- Дополнительно: 8004/8008 (Мультитран), 8021 (Energizer)

**Токоизмерительные клещи KEW 2040** (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 0-600.0 А 1,5%rdg ± 5 ед.мл.р. (50 / 60 Гц) 3,5%rdg ± 8 ед.мл.р.

(40~400 Гц)

Переменное напряжение: 6 / 60 / 600 В Автоматическая подстройка диапазона 1,3%rdg

 ± 4 ед.мл.р. (50 / 60 Гц) 3,0%rdg ± 5 ед.мл.р. (40~400 Гц)

Постоянное напряжение: 600м / 6 / 60 / 600 В Автоматическая подстройка диапазона

1,0%rdg ± 3 ед.мл.р.

Сопротивление: 600 / 6 к / 60 к / 600 к / 6 М / 60 МОм (Автоматическая подстройка

диапазона) 1% ± 5 ед.мл.р. (600 ~ 6 М) / 5% ± 8 ед.мл.р. (60 М)

Звуковая прозвонка: 100 Ом

Частотный диапазон: 10 / 100 / 1 к / 10 кГц

Предельное напряжение: 6880 В AC в течение 5 секунд

Источник питания: R03 (1,5 В) (AAA) x 2

Габаритные размеры: 243 x 77 x 36 мм

Масса: 300 г

- Аксессуары: Измерительный щуп, R03 x 2, Футляр, Инструкция по эксплуатации

**Токоизмерительные клещи KEW 2608A** (переменный ток)

Тип: Аналоговый

Переменный ток: 6/15/60/150/300A

 $\pm 3,0\%$ 50/60ГцПеременное напряжение: 150/300/600В $\pm 3,0\%$ 50/60ГцПостоянное напряжение: 60 В $\pm 3,0\%$ Сопротивление: 1/10 кОм $\pm 2,0\%$

Максимальный диаметр обхвата: 33 мм

Предельное напряжение: 3700В (в течение 1 мин)

Источник питания: R6P(AA) 1,5 В x1

Габаритные размеры: 193х78х39 мм

Масса: 275гр.

- Выбор предела: Ручной

- Измерение RMS

- Удержание показаний: функция Pointer Lock

- Измерение температуры: - 20 °C...+ 150 °C ± 5 °C

- Защита от перегрузки: 360А AC (в течение 10сек)

720В AC/DC (в течение 10сек)

Омметр: 230В

- Поясная сумка

- Сертификат об утверждении типа



Токоизмерительные клещи KEW 2805 (переменный ток)

Тип: Аналоговый

Переменный ток: 6/20/60/200/600А

±3,0 % 50/60Гц

Переменное напряжение: 150/300/600В

±3,0 % 50/60Гц

Сопротивление: 2 кОм ±3,0 %

Максимальный диаметр обхвата: 35 мм

Частотный диапазон: 50 Гц...400 Гц

Предельное напряжение: 2200В (в течение 1 мин)

Источник питания: R6P(AA) 1,5 В ×1

Габаритные размеры: 220x83x40 мм

Масса: 390гр.

- Выбор предела: Ручной
- Измерение RMS
- Удержание показаний
- Подстройка нуля
- Защита от перегрузки: 660А AC (в течение 10сек)

660В AC/DC (в течение 10сек)

Омметр: 230В

- Поясная сумка

- Сертификат об утверждении типа



Токоизмерительные клещи KEW KT200 (переменный ток)

Тип: Цифровой

Переменный ток: 0,01А...400А (40А / 400А) ±2,0 % 50/60Гц

Переменное напряжение: 0,1В...600В (400В / 600В) ±2,0 % 50/60Гц

Постоянное напряжение: 0,1В...600В (400В / 600В) ±1,5 %

Сопротивление: 0,1Ом...4кОм (400 Ом/4кОм) ± 2,0 %

Звуковая прозвонка: < 100 Ом (зуммер)

Максимальный диаметр обхвата: 30 мм

Предельное напряжение: 3700В (в течение 1 мин)

Источник питания: 2 x 1,5В R03

Габаритные размеры: 184 x 44 x 27 мм

Масса: 250гр.

- Цифровая шкала: 4 разряда (3999)
- Выбор предела: Автоматический
- Измерение RMS: Есть
- Удержание показаний: Есть
- Подстройка нуля: Нет
- Защита от перегрузки: 480А AC (в течение 10сек), 720В AC (в течение 10сек),
- Омметр: 300В (в течение 10 сек)
- Скорость измерения: 2,5 изм./сек.
- Индикация полярности: Есть
- Индикация перегрузки: Есть
- Индикация разряда: Есть
- Условия эксплуатации: 0С...40С, отн. влажность, не более 85%
- Поясная сумка: Есть
- Сертификат об утверждении типа: Нет

